

SCHNELLER - BESSER - ERGONOMISCHER SCHWEISSEN



SCHWEISSVORRICHTUNG FÜR GELÄNDER

SCHNELLES UND PRÄZISES ARBEITEN - MANUELL EINSTELLBAR ZUR KOSTENEFFIZIENTEN PRODUKTION.

VORTEILE

Zur Reduzierung von Einrichtarbeiten, zur Minimierung von Positionier- und Spannvorgängen und zur Eliminierung von Handlingzeiten dient unsere Geländer-Schweißvorrichtung.

Die eingebaute 360° Rotationsfunktion unterstützt beim beidseitigen Durchschweißen des Geländers, ohne dieses aus der Vorrichtung zu entnehmen.

EIGENSCHAFTEN

Die manuelle Einstellung der Stab- und Pfostenabstände wird einmalig beim Rüsten unserer Geländerschweißvorrichtung vorgenommen.

Mit Hilfe einer digitalen Displayanzeige können die Stababstände präzise und komfortabel eingestellt werden.

Ohne die Benutzung von Werkzeug ist jeder Einrichtvorgang zeiteffizient realisierbar.

Die mit der Vorrichtung produzierbaren Geländer sind vollständig variabel an die Anforderungen anpassbar und bieten durch die Reproduzierbarkeit ein Höchstmaß an Qualität.

Zur Fertigung der Geländer werden die eingestellten Positionen manuell angefahren - Füllstab oder Stützstab **einlegen - heften - fertig.**

Höchste Qualität, Made in Germany!

FÖRSTER welding systems GmbH

Gewerbering 21-23
D-09337 Hohenstein-Ernstthal

Kontakt

Telefon: +49 (0)3723 4018-0
info@weldingsystems.de
www.forster-welding-systems.com

MODELLÜBERSICHT MANUELLE VERSIONEN

Geländerlänge	Geländerhöhe	Drehbar 360°	Bauteilgewicht	Arðkelnummer
3600 mm	600 mm - 1.200 mm	manuell	50 kg	64313612
5000 mm	600 mm - 1.200 mm	elektromotorisch	150 kg	64115012
7000 mm	600 mm - 1.200 mm	elektromotorisch	150 kg 300 kg	64117012 64217012
9000 mm	600 mm - 1.200 mm	elektromotorisch	300 kg	64219012

Zwischen- oder Sondergrößen auf Anfrage